

Lieferspezifikation

Produkt/ Handelsname	Butylacetat 98%	
Aussehen	wasserhell, klar	visuell
Geruch	typisch	Filterpapierprobe
Dichte bei 15 °C	0,880 - 0,890	DIN 51757
Siedebereich	124 °C - 128 °C	DIN 51751
Reinheit	min. 99,0 Gew. %	GC
Aromatengehalt		GC
Benzolgehalt		GC
Toluolgehalt		GC
Xylolgehalt		GC
n- Hexangehalt		GC
Brechungsindex n _D ²⁰	1,393 - 1,395	DIN 51423
Flammpunkt (Abel Pensky)	min. 26 °C	DIN 51755
Flammpunkt (Pensky Martens)		DIN 51758
Verdunstungszahl, Ether=1	12	DIN 53170
Farbzahl (Hazen)		
Farbzahl (Saybolt)	+ 30	DIN 51411
Anilinpunkt		DIN 51775
Kauributanolzahl		ASTM D-1133
Doctortest		DIN 51765
Kupferkorrosion		DIN 51759
Wassergehalt	max. 0,03 Gew. %	DIN 51777
Schwefelgehalt		DIN 51400
Säuregehalt		

DK	Ausgabe vom 16.04.1996				QM	EK	Dispo	RTG	
2/96	ersetzt Ausgabe			F/9-5					